



2006. 02. 27.

**Platinus Aqua**  
Háztartási víztisztító

# OZMÓZIS E30 VÍZTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉKEK



## TERMÉKKATALÓGUS 2006

Platinus Bt. 1032. Budapest, Kiscelli u 20.  
tel: 06 30 399 5600 e-mail: [ugyfelszolgalat@platinusaqua.hu](mailto:ugyfelszolgalat@platinusaqua.hu)



## Ozmózis E30 Standard (E30 S)

- csap alá szerelhető víztisztító készülék
- 5 lépcsős szűrőrendszer
- 7-12 l puffer tartály (hálózati nyomás függő)
- 190 l/nap tiszta víz kapacitás (25°C vízhőmérsékletnél)
- mechanikus zárószelep (tartálytelítettség esetén lezár)
- min. 4 bar hálózati nyomás szükséges
- méretek:  
Készülék: 160 x 380 x 390 mm (mélys., szél., mag.)  
Tartály: 300 x 410 mm (átmérő, mag.)



## Ozmózis E30 Premium (E30)

- csap alá szerelhető víztisztító készülék
- 5 lépcsős szűrőrendszer
- 12 l puffer tartály (utólag bővíthető)
- 190 l/nap tiszta víz kapacitás (25°C vízhőmérsékletnél)
- digitális vezérlő elektronika, nyomásfokozó szivattyú
- elektronikus zárószelep (tartálytelítettség esetén lezár)
- automatikus időzített szűrő átmosás, üzemóra mérés.
- méretek:  
Készülék: 200 x 380 x 500 mm (mélys., szél., mag.)  
Tartály: 300 x 410 mm (átmérő, mag.)



## Ozmózis E30 Asztali (E30 A)

- 3 hőmérsékletű asztali víztisztító készülék
- 1,5 l forró víz tartály (85-95°C) (gombnyomásra felforralás)
- 3,5 l hűtött víz tartály (2-7°C)
- szobahőmérsékletű víz lehetőség (hideg+meleg keveréke)
- 5 lépcsős szűrőrendszer
- 190 l/nap tiszta víz kapacitás (25°C vízhőmérsékletnél)
- elektronikus zárószelep (tartálytelítettség esetén lezár)
- min 4 bar hálózati nyomás szükséges
- méretek: 330 x 400 x 520 mm (mélys., szél., mag.)



## Ozmózis E30 Dispenser (E30 D)

- 3 hőmérsékletű asztali víz hűtő-fűtő készülék
- 2,5 l forró víz tartály (85-95°C) (gombnyomásra felforralás)
- 2 l hűtött víz tartály (2-7°C)
- 8 l szobahőmérsékletű víz tartály
- elektronikus zárószelep (tartálytelítettség esetén lezár)
- méretek: 330 x 400 x 520 mm (mélys., szél., mag.)



## Ozmózis E30 Magnum (E30 M)

- 3 hőmérsékletű álló elektronikus víztisztító készülék
- 2,5 l forró víz tartály (85-95°C) (gombnyomásra felforralás)
- 2 l hűtött víz tartály (2-7°C)
- 8 l szobahőmérsékletű víz tartály
- 5 lépcsős szűrőrendszer
- 190 l/nap tiszta víz kapacitás (25°C vízhőmérsékletnél)
- elektronikus zárószelep (tartálytelítettség esetén lezár)
- beépített nyomásfokozó szivattyú így kis hálózati nyomás esetén is használható
- méretek: 330 x 400 x 1050 mm (mélys., szél., mag.)
- CE minősítés



## Ozmózis E30 Office (E30 MO)

- 2 hőmérsékletű álló elektronikus víztisztító készülék
- 2 l forró víz tartály (95°C)
- 3,5 l hűtött víz tartály (2-7°C)
- 5 lépcsős szűrőrendszer
- 190 l/nap tiszta víz kapacitás (25°C vízhőmérsékletnél)
- elektronikus zárószelep (tartálytelítettség esetén lezár)
- beépített nyomásfokozó szivattyú így kis hálózati nyomás esetén is használható
- méretek: 350 x 330 x 950 mm (mélys., szél., mag.)
- CE minősítés



## Ozmózis E30 Szóda (E30 MS)

- 2 hőmérsékletű álló elektronikus víztisztító készülék
- 8 l forró víz tartály (95°C)
- 15 l hűtött víz tartály (2-7°C)
- 3 lépcsős AQUABOY ultraszűrőrendszer (nem R.O.)
- szódavíz vételi lehetőség
- CE minősítés

# Szűrőbetétek

## E30 S; E30 SP; E30; E30 P1 készülékekhez

- 1. PP előszűrő 5 micron (sediment filter)
- 2. aktív szén szűrő (granulated carbon filter)
- 3. aktív szén szűrő (carbon block cartridge)
- 4. fordított ozmózis membrán (RO membrane)
- 5. aktív szén utószűrő (CW101C)

TFSZ5M  
TFSZGR  
TFSZCB  
TFSZRO  
TFSZVSZ



## E30 A; E30 M; E30 MO; E30 MS készülékekhez

- 1. PP előszűrő (sediment filter)
- 2. aktív szén szűrő (carbon filter)
- 3. PP előszűrő (sediment filter)(u.a. mint első szűrő)
- 4. fordított ozmózis membrán (RO membrane)
- 5. aktív szén utószűrő (CW101C)

TFSZ4XP  
TFSZ4XC  
TFSZ4XP  
TFSZRO  
TFSZVSZ



# Kiegészítők

1. Tartály 12l
2. Csap 12 l tartályra
3. Tartály 40 l
4. Csap 40 l tartályra
5. Cső 1/4"
6. Csap felfúrható fekete
7. Csap felfúrható arany
8. Víz bekötő csap
9. Víz bekötő T-idom 3/8" ; 1/2" ; 3/4"
10. Csatorna béklyó
11. Szűrőház kulcs
12. 1/4" merevítő hüvely
13. Opcionális bioenergetizáló modul
14. Opcionális UV fertőtlenítő lámpa

TFT12LT  
TFT12LCS  
TFT40LT  
TFT40LCS  
TFCSOF  
TFCSAP1  
TFCSAP2  
TFBKCS  
TFBKT  
TFBKB  
TFBKK  
TFA INS14  
TFBIO  
TFUV



**Platinus Aqua**  
Háztartási víztisztító

Platinus Bt. 1032. Budapest, Kiscelli u 20.

tel: 06 30 399 5600 e-mail: [ugyfelszolgalat@platinusaqua.hu](mailto:ugyfelszolgalat@platinusaqua.hu)